

产品型号	SI-68i38-L5	SI-68i58-L5	SI-68i78-L5	SI-68i38-L5V2	SI-68i58-L5V2	SI-68i78-L5V2		
操作系统	windows xp/windows7 32bit/windows764bit	windows xp/windows7 32bit/windows764bit	windows xp/windows7 32bit/windows764bit	windows xp/windows7 32bit/windows764bit	windows xp/windows7 32bit/windows764bit	windows xp/windows7 32bit/windows764bit		
处理器	intel Haswell 3.7G双核四线程	intel Haswell 3.2-3.6G四核四线程	intel Haswell 3.4-3.9G四核八线程	intel Kaby Lake 3.9G双核四线程	intel Kaby Lake3.4G-3.8G 四核四线程	intel Kaby Lake3.6-4.2G四核八线程		
运行内存	8G DDR3 1600	8G DDR3 1600	8G DDR3 1600	8G DDR4 2400	8G DDR4 2400	8G DDR4 2400		
存储硬盘	240G SSD	240G SSD	240G SSD	240G SSD	240G SSD	240G SSD		
PCI	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
PCIEx1	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
PCIEX4	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
PCIEX16	1	1	1	1	1	1		
USB	USB3.0*2背板 USB2.0*8 (背板*8)	USB3.0*2背板 USB2.0*8 (背板*8)	USB3.0*2背板 USB2.0*8 (背板*8)	USB3.0*4背板 USB2.0*8 (背板*6\前置*2)	USB3.0*4背板 USB2.0*8 (背板*6\前置*2)	USB3.0*4背板 USB2.0*8 (背板*6\前置*2)		
GPIO	YES	YES	YES	YES	YES	YES		
LPT	NO	NO	NO	LPT插针*1	LPT插针*1	LPT插针*1		
音频	ALC662 背板+插针	ALC662 背板+插针	ALC662 背板+插针	ALC662 背板+插针	ALC662 背板+插针	ALC662 背板+插针		
内置加密狗接口	NO	NO	NO	USB A	USB A	USB A		
COM9针接口	6* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422) 可选 10COM	6* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422) 可选 10COM	6* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422) 可选 10COM	2* RS232 RS485 (RS232*2/RS485*1/RS422) 可选 10COM	2* RS232 RS485 (RS232*2/RS485*1/RS422) 可选 10COM	2* RS232 RS485 (RS232*2/RS485*1/RS422) 可选 10COM		
视频接口	HDMI VGA (支持同步、异步显示)	HDMI VGA (支持同步、异步显示)	HDMI VGA (支持同步、异步显示)	DP VGA (支持同步、异步显示)	DP VGA (支持同步、异步显示)	DP VGA (支持同步、异步显示)		
存储扩展	2*SATA3.0 1*MSATA/MINI PCIE	2*SATA3.0 1*MSATA/MINI PCIE	2*SATA3.0 1*MSATA/MINI PCIE	2*SATA3.0 1*MSATA/MINI PCIE	2*SATA3.0 1*MSATA/MINI PCIE	2*SATA3.0 1*MSATA/MINI PCIE		
网络	5*10/100/1000M(intel I211)	5*10/100/1000M(intel I211)	5*10/100/1000M(intel I211)	5*10/100/1000M(intel I211)	5*10/100/1000M(intel I211)	5*10/100/1000M(intel I211)		
输入电源	200-240V/5A 50HZ	200-240V/5A 50HZ	200-240V/5A 50HZ	200-240V/5A 50HZ	200-240V/5A 50HZ	200-240V/5A 50HZ		
功耗	115W	127W	127W	115W	127W	127W		
外形尺寸	250(宽)* 330(深)*155MM(高)	250(宽)* 330(深)*155MM(高)	250(宽)* 330(深)*155MM(高)	250(宽)* 330(深)*155MM(高)	250(宽)* 330(深)*155MM(高)	250(宽)* 330(深)*155MM(高)		
净重								

产品型号	SI-78i38-L5	SI-78i58-L5	SI-78i78-L5	SI-78i38-L5V2	SI-78i58-L5V2	SI-78i38-L4 V2	SI-78i38-L4 V2	SI-78i38-L4 V2
操作系统	windows xp/windows7 32bit/windows764bit	windows xp/windows7 32bit/windows764bit	windows xp/windows7 32bit/windows764bit	windows xp/windows7 32bit/windows764bit	windows xp/windows7 32bit/windows764bit	windows xp/windows7 32bit/windows764bit	windows xp/windows7 32bit/windows764bit	windows xp/windows7 32bit/windows764bit
处理器	intel Haswell 3.7G双核四线程	intel Haswell 3.2-3.6G四核四线程	intel Haswell 3.4-3.9G四核八线程	intel Kaby Lake 3.9G双核四线程	intel Kaby Lake3.4G-3.8G 四核四线程	intel Kaby Lake 3.9G双核四线程	intel Kaby Lake3.4G-3.8G 四核四线程	intel Kaby Lake3.6-4.2G四核八线程
运行内存	8G DDR3 1600	8G DDR3 1600	8G DDR3 1600	8G DDR4 2400	8G DDR4 2400	8G DDR4 2400	8G DDR4 2400	8G DDR4 2400
存储硬盘	240G SSD	240G SSD	240G SSD	240G SSD	240G SSD	240G SSD	240G SSD	240G SSD
PCI	NO	NO	NO	NO	NO	2	2	2
PCIEx1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
PCIEX4	NO	NO	NO	NO	NO	3	3	3
PCIEX16	1	1	1	1	1	2	2	2
USB	USB3.0*2背板 USB2.0*8 (背板*8)	USB3.0*2背板 USB2.0*8 (背板*8)	USB3.0*2背板 USB2.0*8 (背板*8)	USB3.0*4背板 USB2.0*8 (背板*6\前置*2)	USB3.0*4背板 USB2.0*8 (背板*6\前置*2)	USB3.1*6背板 USB2.0*8 (背板*4, 前置*2, USB-A*2)	USB3.1*6背板 USB2.0*8 (背板*4, 前置*2, USB-A*2)	USB3.1*6背板 USB2.0*8 (背板*4, 前置*2, USB-A*2)
GPIO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
LPT	NO	NO	NO	LPT插针*1	LPT插针*1	NO	NO	NO
音频	ALC662 背板+插针	ALC662 背板+插针	ALC662 背板+插针	ALC662 背板+插针	ALC662 背板+插针	ALC662 背板+插针	ALC662 背板+插针	ALC662 背板+插针
内置加密狗接口	NO	NO	NO	USB A	USB A	USB A*2	USB A*2	USB A*2
COM9针接口	6* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422) 可选 10COM	6* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422) 可选 10COM	6* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422) 可选 10COM	2* RS232 RS485 (RS232*2/RS485*1/RS422) 可选 10COM	2* RS232 RS485 (RS232*2/RS485*1/RS422) 可选 10COM	6* RS232 RS485 (背板板载2个)	6* RS232 RS485 (背板板载2个)	6* RS232 RS485 (背板板载2个)
视频接口	HDMI VGA (支持同步、异步显示)	HDMI VGA (支持同步、异步显示)	HDMI VGA (支持同步、异步显示)	DP VGA (支持同步、异步显示)	DP VGA (支持同步、异步显示)	DP HDMI VGA (支持同步、异步显示)	DP HDMI VGA (支持同步、异步显示)	DP HDMI VGA (支持同步、异步显示)
SATA	2*SATA3.0 1*MSATA/MINI PCIE	2*SATA3.0 1*MSATA/MINI PCIE	2*SATA3.0 1*MSATA/MINI PCIE	2*SATA3.0 1*MSATA/MINI PCIE	2*SATA3.0 1*MSATA/MINI PCIE	7*SATA3.0 /1*MSATA或1*M.2 (支持RAID0 1 5 10阵列)	7*SATA3.0 /1*MSATA或1*M.2 (支持RAID0 1 5 10阵列)	7*SATA3.0 /1*MSATA或1*M.2 (支持RAID0 1 5 10阵列)
网络	5*10/100/1000M(intel I211)	5*10/100/1000M(intel I211)	5*10/100/1000M(intel I211)	5*10/100/1000M(intel I211)	5*10/100/1000M(intel I211)	4*10/100/1000M (intel I211)	4*10/100/1000M (intel I211)	4*10/100/1000M (intel I211)
输入电源	200-240V/5A 50HZ	200-240V/5A 50HZ	200-240V/5A 50HZ	200-240V/5A 50HZ	200-240V/5A 50HZ	200-240V/5A 50HZ	200-240V/5A 50HZ	200-240V/5A 50HZ
功耗	115W	127W	127W	115W	127W	127W	127W	127W
外形尺寸	482(宽)* 450(深)*178MM(高)	482(宽)* 450(深)*178MM(高)	482(宽)* 450(深)*178MM(高)	482(宽)* 450(深)*178MM(高)	482(宽)* 450(深)*178MM(高)	482(宽)* 450(深)*178MM(高)	482(宽)* 450(深)*178MM(高)	482(宽)* 450(深)*178MM(高)
净重								

产品型号	SI-78G48-L6V2	SI-78i38-L6V2	SI-78i48-L6V2	SI-78i58-L6V2	SI-78i78-L6V2	SI-78i98-L6V2		
操作系统	windows xp/windows7 32bit/windows764bit	windows xp/windows7 32bit/windows764bit	windows xp/windows7 32bit/windows764bit	windows xp/windows7 32bit/windows764bit	windows xp/windows7 32bit/windows764bit	windows xp/windows7 32bit/windows764bit		
处理器	intel Coffee Lake 3.2G双核双线程	intel Skylake 3.6G双核四线程	intel Coffee Lake 3.6G-4.2G四核四线程	intel Coffee Lake 2.9G-4.1G六核六线程	intel Coffee Lake 3.0G-4.7G八核八线程	intel Coffee Lake 3.6G-5.0G八核十六线		
运行内存	8G DDR4 2400	8G DDR4 2400	8G DDR4 2400	8G DDR4 2400	8G DDR4 2400	8G DDR4 2400		
存储硬盘	240G SSD	240G SSD	240G SSD	240G SSD	240G SSD	240G SSD		
PCI	4	4	4	4	4	4		
PCIEx1	3(PCIEx16+4+4向下兼容)	3(PCIEx16+4+4向下兼容)	3(PCIEx16+4+4向下兼容)	3(PCIEx16+4+4向下兼容)	3(PCIEx16+4+4向下兼容)	3(PCIEx16+4+4向下兼容)		
PCIEx4	2	2	2	2	2	2		
PCIEx16	1	1	1	1	1	1		
USB	USB3.0*8 背板 USB3.0*6 (前板*2+插针*2+USBA*2)	USB3.0*8 背板 USB3.0*6 (前板*2+插针*2+USBA*2)	USB3.0*8 背板 USB3.0*6 (前板*2+插针*2+USBA*2)	USB3.0*8 背板 USB3.0*6 (前板*2+插针*2+USBA*2)	USB3.0*8 背板 USB3.0*6 (前板*2+插针*2+USBA*2)	USB3.0*8 背板 USB3.0*6 (前板*2+插针*2+USBA*2)		
GPIO	YES	YES	YES	YES	YES	YES		
LPT	YES(插针)	YES(插针)	YES(插针)	YES(插针)	YES(插针)	YES(插针)		
音频	ALC662 背板+插针	ALC662 背板+插针	ALC662 背板+插针	ALC662 背板+插针	ALC662 背板+插针	ALC662 背板+插针		
内置加密狗接口	USB A	USB A	USB A	USB A	USB A	USB A		
COM9针接口	10* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422)	10* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422)	10* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422)	10* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422)	10* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422)	10* RS232 RS485 (RS232*6/RS485*1/RS422)		
视频接口	HDMI VGA (支持同步、异步显示)最大分辨率4096x2160@24Hz	HDMI VGA (支持同步、异步显示)最大分辨率4096x2160@24Hz	HDMI VGA (支持同步、异步显示)最大分辨率4096x2160@24Hz	HDMI VGA (支持同步、异步显示)最大分辨率4096x2160@24Hz	HDMI VGA (支持同步、异步显示)最大分辨率4096x2160@24Hz	HDMI VGA (支持同步、异步显示)最大分辨率4096x2160@24Hz		
存储接口	4*SATA3.0 1*M.2 (支持SATA3.0和PCIE)	4*SATA3.0 1*M.2 (支持SATA3.0和PCIE)	4*SATA3.0 1*M.2 (支持SATA3.0和PCIE)	4*SATA3.0 1*M.2 (支持SATA3.0和PCIE)	4*SATA3.0 1*M.2 (支持SATA3.0和PCIE)	4*SATA3.0 1*M.2 (支持SATA3.0和PCIE)		
网络	6*10/100/1000M(intel I211)	6*10/100/1000M(intel I211)	6*10/100/1000M(intel I211)	6*10/100/1000M(intel I211)	6*10/100/1000M(intel I211)	6*10/100/1000M(intel I211)		
输入电源	200-240V/5A 50HZ	200-240V/5A 50HZ	200-240V/5A 50HZ	200-240V/5A 50HZ	200-240V/5A 50HZ	200-240V/5A 50HZ		
功耗	115W	127W	115W	127W	165W	165W		
外形尺寸	482(宽)* 450(深)*178MM(高)	482(宽)* 450(深)*178MM(高)	482(宽)* 450(深)*178MM(高)	482(宽)* 450(深)*178MM(高)	482(宽)* 450(深)*178MM(高)	482(宽)* 450(深)*178MM(高)		
净重								



深圳市斯维奇恩科技有限公司
<http://www.sivcn.com>
 0755-28937939
wxs@sivcn.com
 2020-10-12