

INNOVATE>BE>CONCENTRATE>

ADSSSEN[®]

ADSSSEN[®]

无锡市爱德森机械有限公司
Adssen Machine (Wuxi) Co., Ltd.

Adssen Machine (Wuxi) Co., Ltd.

无锡市爱德森机械有限公司

Address: No.1-1 Qingyuan Road,
Yixing Economic Development Zone,
Jiangsu Province,
P.R.China
江苏省宜兴经济开发区庆源大道1-1号
Zip Code: 214203



Tel: +86 510 8780 6008
Fax: +86 510 8780 7958



E-mail: sales@adson-group.com
E-mail: sales@adssen.com



Website: www.adson-group.com
Website: www.adssen.com



AL-A型高强度耐腐蚀手拉葫芦

使用维护说明书

创新>责任>专注>

**无锡市爱德森机械有限公司
Adssen Machine (Wuxi) Co., Ltd.**

AL-A型高强度耐腐蚀手拉葫芦特点

AL-A系列手拉葫芦在结构设计及使用性能上具有五大特点：

- » 使用安全，维护简便。
- » 机械效率高，手拉力小。
- » 自重轻，携带方便。
- » 外形精致美观，尺寸小。
- » 表面特殊合金防腐涂层，经久耐用。

AL-A型高强度耐腐蚀手拉葫芦适用范围

AL-A系列手拉葫芦是一种操作简单、携带方便的手动提升机械，广泛用于污水处理厂、工矿企业、电力、建筑及交通运输行业，尤其对露天及无电源作业更有其重要功用。



AL-A型高强度耐腐蚀手拉葫芦维护方法

- » 使用完毕应将葫芦上的污垢擦净，然后存放在干燥处，避免受潮生锈和腐蚀。
- » 每年应由较熟悉葫芦机理者，用煤油清洗机件，在齿轮和轴承部分加注黄油。
- » 齿轮的安装应使用两只片齿轮“0”字标记安装在同一直线上。
- » 安装制动装置时，注意棘齿轮槽与棘爪爪部啮合良好，弹簧对棘爪的控制应灵活可靠，装上手链轮后，顺时针旋转手链轮，应将棘轮、摩擦片压紧在制动器上。逆时针旋转时，手链轮、棘轮与摩擦片间应留有间隙。
- » 支撑杆与左墙板为静配合，用户切勿拆卸，以免松动。
- » 禁止不懂本机性能原理者随意拆装。
- » 葫芦经过清洗检修，应进行空载和负载试验，确认工作正常时才能交付使用。
- » 在加油和使用过程中，制动器的摩擦表面必须保持干净，制动器部分应经常检查，防止制动失灵，发生重物自坠现象。

AL-A型高强度耐腐蚀手拉葫芦操作安全须知

- » 严禁斜拉、超载使用以及人力以外的其他动力操作。
- » 使用前必须确认各部件都完好无损，上下吊钩确保挂牢，起重链条垂直悬挂，没有错扭的链环，下吊钩架没有翻转。
- » 使用人员在操作中必须站在与手链轮同一平面内拽动链条。
- » 在起吊重物的过程中，不得有人员在重物下进行任何活动，防止重物脱落造成人员伤害。
- » 在起吊过程中，拽动手链轮时，用力要均匀和缓，不能用力过猛。
- » 手拉葫芦使用完后要轻拿轻放，置于干燥、通风处。

AL-A型高强度耐腐蚀手拉葫芦性能参数表

规格型号		AL-A005	AL-A010	AL-A015	AL-A020	AL-A030	AL-A050	AL-A100	AL-A200	
额定载荷	t	0.5	1	1.5	2	3	5	10	20	
标准提升高度	m	不限	不限	不限	不限	不限	不限	不限	不限	
试验载荷	KN	6.3	12.5	18.8	25	37.5	62.5	125	250	
额定载荷下手拉力	N	231	309	320	320	360	414	420	420X2	
起重链条直径	mm	6	6	8	8	8	9	10	10	
起重链条行数		1	1	1	1	2	2	4	8	
主要尺寸	厚度	mm	135	140	148	152	148	181	181	192
	宽度	mm	145	158	182	198	182	266	365	630
净重	kg	9	11	16	17	23	40	66	160	
提升高度每增加1米增加重量	kg	1.2	1.2	1.6	1.6	3.2	5.2	10.1	20.8	

备注：手拉葫芦表面采用静电喷粉的，相对应的型号为：AL-B