

DEFOAM™ DFC192

通用型水性消泡剂



特性

成分：聚醚、特种乳化剂及矿物油等的混合物

外观：白色或微显黄色乳状液体

物理性质

比重：0.87±0.05

分散性：水中易分散

有效成分：100%

储藏

正常的条件 5-35℃ 密闭避光存放。避免温度过高或过低。久置如有分层，搅拌均匀，不影响使用。

保质期：24 个月

应用

广谱类消泡剂，通用性能好；良好的相容性，不容易导致漆膜缺陷；良好的快速破泡能力；由于不含硅酮，因而可以有效避免各种因硅油而产生的副作用。

建议用量（wt%，以总量计）：0.2-0.8%，建议本品在使用时分 2 次加入，具体加入量依据实际生产配方及工艺而定、以达到最佳的效果为止

待消泡体系的 PH 值对本品的消泡性能影响不大，在很宽的 PH 值范围内有效

其他

DFC192 可用于以下行业生产中：

- 建筑/防水涂料
- 油墨
- 粘合剂
- 乳液合成

包装：25kg/桶 180kg/桶

Champion Chemical (Shanghai) Co., Ltd

注意：上述所提供的信息是基于善意，但并不构成任何保证。我们对任何使用上述资料所造成的损害、遗失及专利侵害不承担任何责任。



上海臻品化工有限公司

地址：上海市七莘路 3599 弄 8 号 505 室（邮编：201100）

电话：(021) 54157170

传真：(021) 54157165