

视觉控制器 3500 系列参数表

参数	型号	MC-C3501-128-3D-60	MC-C3502-128-3D-60	MC-C3503-128-3D-60
		视觉控制器		
性能				
处理器	Intel i5-8500T 2.1GHz,最大睿频 3.5GHz			
内存	8GB			
存储	128G SSD	128G SSD 和 2T HDD		128G SSD 和 2THDD
图形处理器	英特尔®核芯显卡 630			
操作系统	Windows 10			
外部接口				
视频输出	1 个 HDMI 端口, 1 个 VGA 端口支持同时 独立显示输出 最大支持 4096 X 2304 @24Hz			
GPIO	支持 3 路光耦隔离输入 支持 8 路光耦隔离输出 (支持 NPN/ PNP 切换)			
网络接口	6 个 Intel 千兆网口	6 个 Intel 千兆网口		6 个 Intel 千兆网口, 其中 4 个支持 POE 供电
USB 接口	4 个 USB2.0 接口, 4 个 USB3.0 接口			
串口	默认 2 路 RS-232,可选择配置为 RS-485 或 RS-422			
扩展接口	-	1 个 PCIEX16		1 个 PCIEX16
电气特性				
供电	24 V			
典型功耗	60 W			
结构				
外形尺寸	161.4 mm X 208.5 mm X 105.5 mm			
重量	约 2.1 kg			
温度	0 ~ 60 °C			
湿度	20%~95% RH 无冷凝			
一般规范				
认证	CE, FCC			

