

视觉控制器 4700 系列参数表

参数	型号	MC-C4710-128-3D-20	MC-C4710-128-3D-60
		视觉控制器	
性能			
处理器		Intel i7-6700 3.4GHz,最大睿频 4.0GHz	
内存		8GB	
存储		128G SSD,支持扩展 2.5" SATA 硬盘	
图形处理器		英特尔®核芯显卡 530	
操作系统		Windows 7/10, Ubuntu	
外部接口			
视频输出		1 个 HDMI 端口, 1 个 VGA 端口支持同时独立显示输出 最大支持 4096 X 2304 @24Hz	
GPIO		支持 8 路光耦隔离输入 支持 8 路光耦隔离输出 (支持 NPN/PNP 切换)	
光源接口		4 路 24V 恒压光源接口, 亮度可控, 单路最大电流 2.5A,总功耗最大 70W 支持外部触发频闪 及常亮模式切换	
网络接口		2 个 Intel 千兆网口	2 个 Intel 千兆网口, 自带 1 个 Intel 4 网口扩展网卡
USB 接口		8 个 USB3.0 接口, 2 个内置 USB3.0 接口	
串口		2 路 RS-232	
扩展接口		1 个 PCIE X16 或 2 个 PCIE X8, 1 个 PCI, 1 个 PCIE X4	
电气特性			
供电		100 ~ 240V AC	
典型功耗		<250 W	
结构			
外形尺寸		306 mm x 180 mm x 287 mm	
重量		约 7.5 kg	
温度		-10 ~ 50 °C	
湿度		20%~95% RH 无冷凝	
一般规范			
认证		CCC, CE, FCC	

